2630 c

Autopilot IHS™

Données techniques

Puissance nominale	4,5 kW
Puissance maximale	6 kW
Bûches	25 cm
Rendement	81,30 %
Emission (% CO à 13% O2)	0,08 %
Volume chauffé	jusqu'à 220 m³*
Sorties fumées	Ø 150 horizontale ou verticale
Système IHS de régulation de l'air primaire et secondaire et de balayage de la vitre	
Couleur	noir
Poids	75 kg
Option kit arrivée d'air extérieur étanche (connectable sur l'arrière ou le dessous)	Ø100
Indice de Performance Energétique et Environnemental	≤1

*selon isolation du bâtiment



HWAM
intelligent heat

est distribué en exclusivité par

SEGUIN DUTERIEZ

Z.I. de Lhérat - 63310 RANDAN (France)
www.seguin.fr - commercial@seguin.fr

Votre vendeur conseil :

Autopilot IHS™

*IHS le système le plus **performant** du marché*

Simplicité	Le poêle se gère seul
Confort	Le poêle se régule en fonction de la température désirée
Consommation de bois	50% de consommation de bois en moins par rapport à un poêle traditionnel
Performance	Des rendements jusqu'à 83,4%
Ecologie	Le système IHS analyse en temps réel la qualité des fumées, il évite au maximum les rejets dans l'atmosphère

GARANTIE 5 ANS* — *se reporter au manuel d'utilisation

jusqu'à 50% de bois en moins — *par rapport au même Hwam sans Autopilot IHS

Vermiculite garantie 1 an

RECOMMANDÉ MAISONS RT2012 PAR SEGUIN

CE

CLASSE DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE — FLAMME verte — CHAUFFAGE BOIS — www.flammeverte.org — Avec le concours de l'ADEME

HWAM
intelligent heat

HWAM 3530

Autopilot IHS™



Données techniques

Puissance nominale	4,5 kW
Puissance maximale	7 kW
Bûches	33 cm
Rendement	83,4 %
Emission (% CO à 13% O2)	0,08%
Volume chauffé	jusqu'à 260 m³*
Sorties fumées	Ø 150 horizontale ou verticale
Système IHS de régulation de l'air primaire et secondaire et de balayage de la vitre	
Couleur	noir
Poids	128 kg
Option stockage thermique	env. 77 kg
Autonomie de chauffage	jusqu'à 14 heures
Option kit arrivée d'air extérieur étanche (connectable sur l'arrière ou le dessous)	Ø100
Indice de Performance Energétique et Environnemental	≤1

*selon isolation du bâtiment



HWAM 3630

Autopilot IHS™

Données techniques

Puissance nominale	6 kW
Puissance maximale	9 kW
Bûches	33 cm
Rendement	80,7 %
Emission (% CO à 13% O2)	0,1%
Volume chauffé	jusqu'à 320 m³*
Sorties fumées	Ø 150 horizontale ou verticale
Système IHS de régulation de l'air primaire et secondaire et de balayage de la vitre	
Couleur	noir
Poids	136 kg
Option kit arrivée d'air extérieur étanche (connectable sur l'arrière ou le dessous)	Ø100
Indice de Performance Energétique et Environnemental	≤1

*selon isolation du bâtiment



HWAM 3650

Autopilot IHS™

Données techniques

Puissance nominale	6 kW
Puissance maximale	9 kW
Bûches	33 cm
Rendement	80,7 %
Emission (% CO à 13% O2)	0,1%
Volume chauffé	jusqu'à 320 m³*
Sorties fumées	Ø 150 horizontale ou verticale
Système IHS de régulation de l'air primaire et secondaire et de balayage de la vitre	
Couleur	noir
Poids	168 kg
Option stockage thermique	env. 55 kg
Autonomie de chauffage	jusqu'à 11 heures
Option kit arrivée d'air extérieur étanche (connectable sur l'arrière ou le dessous)	Ø100
Indice de Performance Energétique et Environnemental	≤1

*selon isolation du bâtiment